

INSTALACJA W UKŁADZIE TN-S
OCHRONA DODATKOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

OBIEKT/ ADRES	ŚWIETLICA WIEJSKA-KŁACZYNA DZ. NR 373/2, 373/1 Gm. DOBROMIERZ	PROJ. BUD. 07.2011r
NAZWA RYS.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	1:75
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jan Zimny Upr. 83/78/Lw	
SPRAWDZIŁ	dr. inż. Ryszard Subocz Upr. 143/DOŚ/07	1E
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia projektanta jest PRAWNIE ZABRONIONE.		



LEGENDA

- oprawa świetłówkowa 4x18W do wbudowania
- oprawa świetłówkowa 4x18W do wbudowania z inwerterem 2h
- oprawa świetłówkowa 4x18W nastrópowa
- oprawa świetłówkowa 4x18W nastrópowa z inwerterem 2h
- oprawa z czujnikiem ruchu nastrópowa 60W
- kinieł łazienkowy nad umywalka 60W
- oprawa kompaktowa nastrópowa 60W
- oprawa z piktogramem "wyjście" uruchamiana samoczynnie po zaniku napięcia w sieci
- wentylator łazienkowy uruchamiany wyłącznikiem oświetlenia (wyłączenie samoczynne z opóźnieniem)
- wentylator wywiewu wg branży sanitarnej
- gniazdo wtykowe podgrzewacza wody
- gniazdo wtykowe kotła CO
- gniazdo siłowe kuchenki elektr.
- reflektor 250W oświetlenia zew.