

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45422100-2	Stolarka okienna i drzwiowa			
1	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, kolor popielaty RAL 7004, 1,60x2,10 bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.1	1022-11	1,60*2,10*6	m ²	20,160	
				RAZEM	20,160
2	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych długości 1,70 m	szt		
d.1	0135-02	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodelnych z PCV, kolor popielaty RAL 7004, bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m ²		
d.1	1022-05	0,60*1,20*3	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
4	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych parapetów wewnętrznych długości 130 cm	szt		
d.1	0135-02	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR-W 2-02	Drzwi Dz1 z PCV, dwuskrzydłowe (90+30)x210, antywłamaniowe w części górnej szklone podwójnie szkłem bezpiecznym P4, kompletne, kolor popielaty RAL 7004,	m ²		
d.1	1018-05	2,80	m ²	2,800	
	kalk. własna			RAZEM	2,800
6	KNR-W 2-02	Drzwi Dz2, 90x200 cm, zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli, ocieplone, antywłamaniowe, kolor popielaty RAL 7004,	m ²		
d.1	1027-01	1,80	m ²	1,800	
	kalk. własna			RAZEM	1,800
7	KNR-W 2-02	Drzwi Dz3 z PCW, dwuskrzydłowe (90+60)x305 cm, częściowo przeszklone podwójnie szkłem bezpiecznym P4, ocieplone, kolor popielaty RAL 7004, kompletne.	m ²		
d.1	1018-05	1,60*3,05	m ²	4,880	
	kalk. własna			RAZEM	4,880
8	KNR-W 2-02	Drzwi D1 z PCV, dwuskrzydłowe (90+30)x210, w części górnej szklone podwójnie szkłem bezpiecznym P4, kolor popielaty RAL 7004, kompletne	m ²		
d.1	1018-05	2,80	m ²	2,800	
	kalk. własna			RAZEM	2,800
9	KNR-W 2-02	Drzwi D2, HDF wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą metalową i kratką wentylacyjną, fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1024-01	7,20	m ²	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200
10	KNR-W 2-02	Drzwi D3, HDF pełne, wewnętrzne z ościeżnicą metalową fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1024-01	0,90*2,00*2	m ²	3,600	
	analogia			RAZEM	3,600
11	KNR-W 2-02	Drzwi D4 gładkie, pełne HPL, systemowe-ścianka i drzwi kabinowe, skrzydło 80 cm	m ²		
d.1	1024-01	1,60*2,05*2	m ²	6,560	
	analogia			RAZEM	6,560
2	45432100-5	Posadzki			
12	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-07	34,23	m ³	34,230	
				RAZEM	34,230
13	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m ³		
d.2	1101-01 z sz. 5.4. 9913	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	22,820	
		22,82		RAZEM	22,820
14	KNR 2-02	Izolacje z foli poziome - dwie warstwy	m ²		
d.2	0616-02	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,2 mm	m ²	228,200	
	analogia	228,20		RAZEM	228,200
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0608-03	205,90	m ²	205,900	
				RAZEM	205,900
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1104-02	205,90	m ²	205,900	
				RAZEM	205,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 205,90	m ² m ²	 205,900	 205,900
18 d.2	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie posadzkową siatką stalową poz.16	m ² m ²	 205,900	 205,900
19 d.2	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty żelbetowe - ręczne układanie betonu - Podjazd i spocznik Beton zwykły C20/25 (B-25) 2,35	m ³ m ³	 2,350	 2,350
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²	 228,650	 228,650
21 d.2	NNRNKB 202 2808-05	Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 228,65	m ² m ²	 228,650	 228,650
22 d.2	KNR 2-02 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z płytek Gres 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 113,82	m m	 113,820	 113,820
3 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych				RAZEM	113,820
23 d.3	KNR 2-05 0120-06	Wykonanie poręczy - pochwyty dla niepełnosprawnych z rury śr. 50 mm Uwaga! Wstawić "M" - Pochwyt z rur stalowych 0,062	t t	 0,062	 0,062
24 d.3	KNR-W 2-02 1213-01 kalk. własna	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m 5	m m	 5,000	 5,000
25 d.3	wycena indywidualna	Zadaszenie typowe z poliwęglanu nad wejściem 2	kpl kpl	 2,000	 2,000
26 d.3	KNR-W 2-02 1219-03 analiza indywidualna	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
4 45324000-4 Tynki wewnętrzne, roboty okładzinowe i malowanie				RAZEM	3,000
27 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową do tynków i malowania Krotność = 2 poz.1+poz.3	m ² m ²	 22,320	 22,320
28 d.4	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenową (poz.5+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10+poz.11)*2	m ² m ²	 59,280	 59,280
29 d.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 348	m ² m ²	 348,000	 348,000
30 d.4	KNR-W 2-02 0808-06 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szerokości 16 cm 11,10	m ² m ²	 11,100	 11,100
31 d.4	KNR 9-03 0502-05	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 69,60	m m	 69,600	 69,600
32 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami np. "ATLAS UNI GRUNT" poz.29+poz.30+120,70	m ² m ²	 479,800	 479,800
33 d.4	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 77	m ² m ²	 77,000	 77,000
				RAZEM	77,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.4	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania poz.29+poz.30-poz.33	m ² m ²	 282,100	
				RAZEM	282,100
35 d.4	KNNR 2 1402-04	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłóży gipsowych 120,70	m ² m ²	 120,700	
				RAZEM	120,700
5	45443000-4	Roboty elewacyjne			
36 d.5	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 62,74	m m	 62,740	
				RAZEM	62,740
37 d.5	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm -np. system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 290	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
38 d.5	KNR 0-23 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.37*4	szt szt	 1160	
				RAZEM	1160
39 d.5	KNR AT-22 0301-02	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej Kształtki cer.(klink.) podokienniki, kolor naturalna czerwień poz.2*1,70*0,20+poz.4*1,30*0,20	m ² m ²	 2,820	
				RAZEM	2,820
40 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką (1,60+2,10)*2*6 <O1> (1,20+0,60)*2*3 <O2> (2,10+1,20+2,10)*2 <Dz1> (2,05+1,00+2,05)*1 <Dz2> (3,05*2)*1 <Dz3> 3,25*5 <naroża budynku>	m m m m m m m	 44,400 10,800 10,800 5,100 6,100 16,250	
				RAZEM	93,450
41 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach zaprawa klejowa do siatki poz.37	m ² m ²	 290,000	
				RAZEM	290,000
42 d.5	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach zaprawa klejowa do siatki poz.40*0,12	m ² m ²	 11,214	
				RAZEM	11,214
43 d.5	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie siatek diagonalnych 0,20*0,60*4*9+0,20*0,60*2*3	m ² m ²	 5,040	
				RAZEM	5,040
44 d.5	KNR K-04 0106-03	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek z gruntowaniem "M". Masa tynkarska, kolor J ECRU, np: 0249 baumit life poz.37+poz.42 -27,8 <minus okładziny z płytek na narożach okiennych i budynku>	m ² m ² m ²	 301,214 -27,800	
				RAZEM	273,414
45 d.5	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na cokole pod płytki zaprawa klejowa do siatki 13,00	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
46 d.5	KNR AT-22 0301-01 + NNRNKB 202 1134-02	Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm - cokół + naroża "M" Płytki klinkier.elew.25x6cm,kolor czerwień klasyczna np.marrakesch dust-hf01 Przysucha 13,00+27,8	m ² m ²	 40,800	
				RAZEM	40,800